

**FUKSAS**



**SCRATCH**

**Designers:**  
Doriana and Massimiliano Fuksas



# CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features . Caracteristiques techniques . Technische Eigenschaften . Caracteristicas tecnicas . Технические характеристики . 技术特点

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Product in compliance with UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL
















Dalles en grès cérame pressées à sec. Classement selon UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug. Klassifizierung nach UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Planchas en gres porcelánico prensadas en seco. Clasificación según UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Керамогранитные плиты сухого прессования. Классификация согласно европейской сертификации UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

干壓压制瓷磚。根据UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL的分类

	<b>CARATTERISTICA</b> Specification Caracteristique Eigenschaft Característica Характеристика 功能	<b>METODO DI PROVA</b> Test methods Methode d'essai Testverfahren Prueba Стандарт испытаний 方法测试	<b>VALORE PRESCRITTO</b> Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito Требуемое значение 指引	
	<b>Caratteristiche dimensionali</b> Dimensional characteristics - Dimensions Dimensionale Eigenschaften - Características dimensionales Пространственные характеристики - 尺寸特性	ISO 10545-2		<b>Conforme</b> Compliant Conforme Erfüllt Cumple Соответствует 符合性
	<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Водопоглощение - 吸水率	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	<b>Conforme</b> Compliant Conforme Erfüllt Cumple Соответствует 符合性
	<b>Resistenza alla flessione</b> Breaking modulus - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб - 弯曲强度		≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	<b>Conforme</b> Compliant Conforme Erfüllt Cumple Соответствует 符合性
	<b>Sforzo di rottura</b> Modulus of rupture - Charge de rupture - Bruchlast Esfuerzo de rotura - Стойкость на изгиб - 断裂应力	ISO 10545-4	≥ 7,5 mm = ≥ 1300 N < 7,5 mm = ≥ 700 N	<b>Conforme</b> Compliant Conforme Erfüllt Cumple Соответствует 符合性
	<b>Resistenza alla abrasione profonda</b> Deep abrasion resistance - Resistance a l'abrasion profonde Beständigkeit gegen Tiefenverschleiß - Resistencia a la abrasión profunda - Устойчивость к глубокому стиранию по - 深层磨损耐性	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	<b>Conforme</b> Compliant Conforme Erfüllt Cumple Соответствует 符合性
	<b>Coefficiente di dilatazione termica lineare</b> Thermal expansion coefficient - Coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient - Coefficiente de dilatación térmica lineal Зкоэффицент теплового линейного расширения - 线性热膨胀系数	ISO 10545-8	<b>Metodo disponibile</b> Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
	<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance - Resistance aux écarts de temperature Temperaturwechselbeständigkeit - Resistencia a choque térmico Устойчивость к температурным перепадам - 抗热震性	ISO 10545-9	<b>Metodo disponibile</b> Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	<b>Resistenti</b> Resistant Résistants Widerstandsfähig Resiste Устойчивы 耐性
	<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance - Resistencia au gel - Frostbeständigkeit Resistencia al hielo - Морозостойкость - 抗冻性	ISO 10545-12	<b>Richiesta</b> Always tested - Exigee - Notwendig - Pedido Требования - 申请	<b>Resistenti</b> Resistant Résistants Widerstandsfähig Resiste Устойчивы 耐性
	<b>Resistenza ai prodotti chimici</b> Chemical resistance - Resistencia aux produits chimiques Chemische Beständigkeit - Resistencia a los productos quimicos Химическая устойчивость - 耐化学腐蚀			
	<b>Prodotti chimici ad uso domestico ed additivi per piscina</b> Household chemicals and swimming pool water cleansers Produits chimiques courants et additifs pour piscine Chem-Produkte für den Haushaltsgebrauch und Zusatz für Schwimmbäder Productos químicos para uso doméstico y con aditivos para piscina Бытовые химические средства и средства для бассейнов - 家用化学产品和游泳池添加剂	ISO 10545-13	min. UB	<b>Resistenti</b> Resistant Résistants Widerstandsfähig Resiste Устойчивы 耐性
	<b>Acidi ed alcali a bassa concentrazione</b> Acids and low concentration alkalis - Acides et alcali a faible concentration Säuren und Alkali in geringer Konzentration - Ácidos y álcalis en baja concentración Низкоконцентрированные кислоты и щелочи - 低浓度下酸碱性			
	<b>Resistenza alle macchie</b> Stain resistance - Resistencia aux taches - Fleckbeständigkeit Resistencia a las manchas - Устойчивость к загрязнению - 耐玷污	ISO 10545-14	<b>Metodo disponibile</b> Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	<b>Resistenti</b> Resistant Résistants Widerstandsfähig Resiste Устойчивы 耐性
	<b>Stabilità dei colori alla luce</b> Colour stability to light - Stabilité des couleurs a la lumiere - Lichtechtheit der Farben Estabilidad de los colores - Устойчивость цвета - 光照色牢度	DIN 51094	<b>Metodo disponibile</b> Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	<b>Conforme</b> Compliant Conforme Erfüllt Cumple Соответствует 符合性
	<b>Coefficiente di attrito (scivolosità)</b> Friction coefficient (slipperiness) - Coefficient de frottement (glissance) Reibungskoeffizient (Glätte) - Coeficiente de fricción (deslizabilidad) Кoeffициент трения (скользкость) - 摩擦系数 (光滑度)	ANSI A 137.1:2012	≥ 0,42	≥ 0,42 <b>Superficie naturale</b> Natural surface

La Fabbrica S.p.A. si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto. Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti. - LA FABBRICA S.p.A. reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice. All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available.

**Art direction**  
LA FABBRICA S.p.A.

**Progetto grafico**  
OMNIADVERT

**Stampa**  
Faenza Group S.p.A.

**Thanks to**  
RAIMONDI S.p.A.  
Attrezzaure per il taglio delle lastre

La Fabbrica S.p.A. si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto. Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti.

LA FABBRICA S.p.A. reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice. All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available.



**La Fabbrica S.p.A.**  
Via Emilia Ponente, 925  
48014 Castel Bolognese (RA) Italy  
Tel. +39 0546 - 659911  
Fax +39 0546 - 656223  
[www.avaceramica.it](http://www.avaceramica.it)  
[www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it)

A company part of



Follow us

