



EXTRA

ORDINARY SIZE

C O N T E M P O R A N E I

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features . Caracteristiques techniques . Technische Eigenschaften . Caracteristicas tecnicas . Технические характеристики . 技术特点

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Dalles en grès cérame pressées à sec. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL













Planchas en gres porcelánico prensadas en seco. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Керамогранитные плиты сухого прессования. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

干燥压制瓷制砖

La Fabbrica S.p.A. si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto. Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti.

LA FABBRICA S.p.A. reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice. All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available.

	CARATTERISTICA Specification Caracteristique Eigenschaft Característica Характеристика 功能	METODO DI PROVA Test methods Méthode d'essai Testverfahren Prueba Стандарт испытаний 方法测试	VALORE PRESCRITTO Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito Требуемый звание 指引	
	Caratteristiche dimensionali - Dimensional characteristics - Dimensions - Dimensionale Eigenschaften Características dimensionales - Пространственные характеристики - 尺寸特性	ISO 10545-2		Conforme Compliant - Conforme - Erfüllt - Cumple Соответствует - 符合性
	Assorbimento d'acqua - Water absorbtion - Absortion d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Водопоглощение - 吸水率	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,05 %
	Resistenza alla flessione - Breaking modulus - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexión - прочность на изгиб - 弯曲强度		≥ 35 N/mm ²	Conforme Compliant - Conforme - Erfüllt - Cumple Соответствует - 符合性
	Sforzo di rottura - Modulus of rupture - Charge de rupture - Bruchlast - Esfuerzo de rotura Стойкость на изгиб - 断裂应力	ISO 10545-4	≥ 7,5 mm = ≥ 1300 N < 7,5 mm = ≥ 700 N	Conforme Compliant - Conforme - Erfüllt - Cumple Соответствует - 符合性
	Resistenza alla abrasione profonda - Deep abrasion resistance - Resistance a l'abrasion profonde Beständigkeit gegen Tiefenverschleiß - 深层磨损耐性	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 175 mm ³
	Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Coefficient de dilatation thermique lineaire - Wärmeausdehnungskoeffizient - Coefficiente de dilatación térmica lineal зккоэффициент теплового линейного расширения - 线性热膨胀系数	ISO 10545-8	Metodo disponibile Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Resistance aux ecart de temperature Temperaturwechselbeständigkeit - Resistencia a choque térmico Устойчивость к температурным перепадам - 抗热震性	ISO 10545-9	Metodo disponibile Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	Resistenti Resistant - Résistants - Widerstandsfähig Resiste - устойчивы - 耐性
	Resistenza al gelo - Frost resistance - Resistance au gel - Frostbestaendigkeit - Resistencia al hielo Морозостойкость - 抗冻性	ISO 10545-12	Richiesta Always tested - Exigee - Notwendig - Pedido требования - 申请	Resistenti Resistant - Résistants - Widerstandsfähig Resiste - устойчивы - 耐性
	Resistenza ai prodotti chimici - Chemical resistance - Resistance aux produits chimiques Chemische Beständigkeit - Resistencia a los productos quimicos - Химическая устойчивость - 耐化学腐蚀	ISO 10545-13	min. UB	Resistenti Resistant - Résistants - Widerstandsfähig Resiste - устойчивы - 耐性
	Prodotti chimici ad uso domestico ed additivi per piscina - Household chemicals and swimming pool water cleansers - Produits chimiques courants et additifs pour piscine - Chem.Produkte für den Haushaltsgebrauch und Zusatz für Schwimmbäder - Productos químicos para uso doméstico y con aditivos para piscina - бытовые химические средства и средства для бассейнов - 家用化学产品和游泳池添加剂			
	Acidi ed alcali a bassa concentrazione - Acids and low concentration alkalis - Acides et alcali a faible concentration - Säuren und Alkali in geringer Konzentration - Ácidos y álcalis en baja concentración Низкоконцентрированные кислоты и щёлочи - 低浓度下酸碱度			
	Resistenza alle macchie - Stain resistance - Resistance aux taches - Fleckbeständigkeit Resistencia a las manchas - Устойчивость к загрязнению - 耐油污	ISO 10545-14	Metodo disponibile Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	min. 4
	Stabilità dei colori alla luce - Colour stability to light - Stabilite des couleurs a la lumiere Lichtechtheit der Farben - Estabilidad de los colores - Устойчивость цвета - 光照色牢度	DIN 51094	Metodo disponibile Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	Conforme Compliant - Conforme - Erfüllt - Cumple Соответствует - 符合性
	Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness)	ANSI A 137.1:2012	≥ 0,42	≥ 0,42 Superficie naturale Natural surface